

**RACCORDI DIN 11851**  
 AISI 304 - 316 ESECUZIONE LUCIDA

**CURVE MANDRINATE**

A 45° - 90° - DAL DIN 25 AL DIN 100

**ART. 229**

Curva a 45°  
 con 2 attacchi  
 femmina  
 mandrinati



**ART. 230**

Curva a 45°  
 con 1 attacco  
 femmina  
 ed 1 maschio  
 mandrinati



**ART. 231**

Curva a 90°  
 con 1 attacco  
 femmina filettato e  
 1 attacco maschio  
 mandrinati



**ART. 213**

Curva a 90°  
 con 2 attacchi  
 femmina filettati  
 mandrinati




A RICHIESTA:  
 CURVE  
 MANDRINATE  
 A 180°



**REGGITUBO A CERNIERA**

AISI 304 LUCIDATO



**ART. 403**



**DIMENSIONI**

21,3 - 25,4  
 28 - 30 - 34  
 38,1 - 40 - 42,4  
 48,3 - 50,8 - 52  
 60,3 - 70 - 76,1  
 80 - 85 - 88,9  
 101,6 - 104  
 114,3 - (139,7)


**SENZA CERNIERA**

129 - 139,7  
 153 - 168,3

**SFERE DI LAVAGGIO IN AISI 316  
 A SPALLA TONDA  
 ESECUZIONE LUCIDA**



**ART. 696**




**ART. 697**



**ART. 698**


A RICHIESTA:  
 VERSIONE A SPALLA PIATTA



**ART. 701**

SFERA DI LAVAGGIO  
 ROTANTE

AISI 316



G	Q	A	PORTATA	RAGGIO	PRESSIONE
GAS	mm	mm	m3/h	DI LAVAGGIO	UTILIZZO
				m	bar
1/2"	38	110	8	0,9	1
1"	53	140	12	1,25	2
1"1/4	53	160	12	1,25	2
1"1/2	63	170	12	1,25	2
2"	76	192	38	1,5	2
2"1/2	91	220	38	2	2

**DIAMETRI ED ATTACCHI:**

mm. 28 x 1/4"  
 mm. 50 x 1/2"  
 mm. 65 x 3/4"  
 mm. 90 x 1-1/4"

**VERSIONE CON ATTACCO A  
 CLIP NEI SEGUENTI DIAMETRI:**

mm. 40 x 22  
 mm. 50 x 22/28  
 mm. 65 x 32/38  
 mm. 90 x 38

