

RACCORDI DIN 11851
 AISI 304 - 316 ESECUZIONE LUCIDA

CURVE MANDRINATE

A 45° - 90° - DAL DIN 25 AL DIN 100

ART. 229

Curva a 45°
 con 2 attacchi
 femmina
 mandrinati



ART. 230

Curva a 45°
 con 1 attacco
 femmina
 ed 1 maschio
 mandrinati



ART. 231

Curva a 90°
 con 1 attacco
 femmina filettato e
 1 attacco maschio
 mandrinati



ART. 213

Curva a 90°
 con 2 attacchi
 femmina filettati
 mandrinati




A RICHIESTA:
 CURVE
 MANDRINATE
 A 180°



REGGITUBO A CERNIERA

AISI 304 LUCIDATO



ART. 403



DIMENSIONI

- 21,3 - 25,4
- 28 - 30 - 34
- 38,1 - 40 - 42,4
- 48,3 - 50,8 - 52
- 60,3 - 70 - 76,1
- 80 - 85 - 88,9
- 101,6 - 104
- 114,3 - (139,7)

SENZA CERNIERA

- 129 - 139,7
- 153 - 168,3

**SFERE DI LAVAGGIO IN AISI 316
 A SPALLA TONDA
 ESECUZIONE LUCIDA**



ART. 696




ART. 697



ART. 698


A RICHIESTA:
 VERSIONE A SPALLA PIATTA



ART. 701

SFERA DI LAVAGGIO
 ROTANTE

AISI 316



G	Q	A	PORTATA	RAGGIO	PRESSIONE
GAS	mm	mm	m3/h	DI LAVAGGIO	UTILIZZO
				m	bar
1/2"	38	110	8	0,9	1
1"	53	140	12	1,25	2
1"1/4	53	160	12	1,25	2
1"1/2	63	170	12	1,25	2
2"	76	192	38	1,5	2
2"1/2	91	220	38	2	2

DIAMETRI ED ATTACCHI:

- mm. 28 x 1/4"
- mm. 50 x 1/2"
- mm. 65 x 3/4"
- mm. 90 x 1-1/4"

**VERSIONE CON ATTACCO A
 CLIP NEI SEGUENTI DIAMETRI:**

- mm. 40 x 22
- mm. 50 x 22/28
- mm. 65 x 32/38
- mm. 90 x 38

