


SPECIFICAZIONI	PN 6 - 10 - 16
CORPO	GHISA GG25
CAPPELLO	GHISA GG25
VOLANTINO	GHISA GG25
ASTA	OTTONE
PREMISTOPPA	OTTONE
BADERNA	GRAFITATA
GUARNIZIONI	ES. AMIANTO

CONDIZIONI DI PROVA E DI ESERCIZIO SECONDO LE NORME UNI 1284.



- FIG. 0100 CORPO PIATTO VITE INTERNA FORATURA FLANGE PN 10 - 16
- FIG. 0108 CORPO PIATTO VITE ESTERNA FORATURA FLANGE PN 10 (ASTA SALIENTE)
- FIG. 0096 CORPO PIATTO CHIUSURA RAPIDA FORATURA FLANGE PN 10/16 fino al DN 300
- FIG. 0110 CORPO OVALE VITE INTERNA FORATURA FLANGE PN 10/16
- FIG. 0114 CORPO OVALE VITE ESTERNA FORATURA FLANGE PN 10/16
- FIG. 0095 CORPO PIATTO A VITE INTERNA - CUNEO GOMMATO IN EPDM - PN 10
- FIG. 0093 CORPO OVALE A VITE INTERNA - CUNEO GOMMATO IN EPDM - PN 10

Dimensioni fig. 0100 - 0096 - 0108

dn	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	500	600	700
I	140	150	170	180	190	200	210	230	250	270	290	310	350	390	430
h	255	263	287	310	358	400	430	515	605	692	885	1030	1265	1555	1700
d	150	165	185	200	220	250	285	340	395	445	505	565	670	780	895

Diametri superiori a richiesta !

Dimensioni fig. 0110 - 0114

dn	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600
I	240	250	270	280	300	325	350	400	450	500	550	600	650	700	800
h	250	265	311	335	380	448	480	600	700	790	860	980	1190	1280	1480
d	150	165	185	200	220	250	285	340	405	460	520	580	640	715	840

ACCESSORI : Riduttori manuali - Tubi riparatori - Aste di prolunga - Chiusini - Colonne in ghisa con flangetta Cappellotti in ghisa - Chiavi a "T" di manovra.

A RICHIESTA INTERNI IN ACCIAIO INOX.



Saracinesche corpo ovale PN 25 - 40
in ghisa GGG40 o acciaio al carbonio.

Saracinesche corpo cilindrico PN 25 - 40
in acciaio al carbonio, legato e inox.

Prova idraulica secondo DIN 3352 - Scartamenti secondo DIN 3202 F5 F7 F8 F9