


COSTRUZIONE A NORME API 602 - BS 5352 - NF M87.412 - ANSI B16.34  
DIAMETRI DA 1/4" A 2"

COD. IDENT.: **VBB**




SARACINESCA E VALVOLA A GLOBO CLASSE 800 lbs. - COPERCHIO IMBULLONATO  
PASSAGGIO PIENO O RIDOTTO.

SARACINESCA E VL. A GLOBO CLASSE 800 LBS. COPERCHIO IMBULLONATO  
PASSAGGIO PIENO O RIDOTTO



ESTREMITA' :  
NPT - SW - BW



SARACINESCA E VL. A GLOBO CLASSE 800 lbs  
COPERCHIO SALDATO  
PASSAGGIO PIENO O RIDOTTO

VALVOLA A GLOBO  
INCLINATA CLASSE 800 lbs



VALVOLA DI RITEGNO  
CLASSE 800 lbs

VALVOLA DI RITEGNO  
INCLINATA,  
COPERCHIO SALDATO  
CLASSE 800 lbs



TEMPERATURA DI UTILIZZO  
CORPO  
SEDE  
CUNEO  
ASTA  
GUARNIZIONE  
BADERNA

-29 + 425 C°  
ASTM A105  
AISI 410 + STL  
AISI 420  
AISI 410  
GRAFITE + A.304  
GRAFITE

RATING STANDARD	
CLASSE 800	- 138 BAR + 38 C°
CLASSE 1500	- 255 BAR + 38 C°
CLASSE 2500	- 425 BAR + 38 C°
CLASSE 4500	- 765 BAR + 38 C°