



- PRESSIONE MASSIMA DI UTILIZZO = 8 BAR
- TEMP. DA -20 C° A +85 C° (STANDARD NBR)
- TEMP. DA -40 C° A +150 C° (VERSIONI SPECIALI)
- REGOLAZIONI +/- 5% IN APERTURA/CHIUSURA
- LUBRIFICAZIONE A VITA
- SISTEMA ANTIESPULSIONE
- VITI D'ASSEMBLAGGIO INOX
- CERTIFICATI "ATEX"
- VERSIONI NICHELATE E VERNICIATE PTFE
- MODELLI 52 - 63 - 85 - 100 A SEMPLICE E DOPPIO EFFETTO IN ACCIAIO INOX

**7 TAGLIE DI ATTUATORI ELETTRICI**

VB015 - VB030 - VB060  
VB110 - VB190 - VB270 - VB350

**15 TAGLIE DI ATTUATORI PNEUMATICI**


DA 32 - DA/SR 52 - DA/SR 63 - DA/SR 75 - DA/SR 85  
DA/SR 100 - DA/SR 115 - DA/SR 125 - DA/SR 140 - DA/SR 160  
DA/SR 180 DA/SR 200 - DA/SR 230 - DA/SR 270 - DA/SR 330



**ACCESSORI**



ELETTRIVALVOLE NAMUR




BOX MICRO ANTIDEFLAGRANTE



RIDUTTORI MANUALI DISINSERIBILI




BOX MICRO "IP65"



FINECORSA "TELEMECANIQUE" PNEUMATICI ED ELETTRONEUMATICI



FINECORSA INDUTTIVI "PEPPERL+FUCHS" NBN4 NCN4 (EEExia)



BOX MICRO "IP67"



POSIZIONATORI PNEUMATICI ED ELETTRONEUMATICI

KIT DI MONTAGGIO

