



RIDUZIONI IN FERRO CONCENTRICHE ED ECCENTRICHE





DIMENSIONI

DN 1				DN 2				Codice riduzione concentrica	Codice riduzione eccentrica	Altezza (mm)	Peso teorico (kg)
Diametro nominale	Misura (mm)	Pollici	S (mm)	Diametro nominale	Misura (mm)	Pollici	S (mm)				
20	26,9	3/4"	2,3	15	21,3	1/2"	2	RC 027F021	REC 027F021	38	0,08
25	33,7	1"	2,6	20	26,9	3/4"	2,3	RC 033F027	REC 033F027	50	0,09
				15	21,3	1/2"	2	RC 033F021	REC 033F021		0,09
32	42,4	1 1/4"	2,6	25	33,7	1"	2,6	RC 042F033	REC 042F033	50	0,14
				20	26,9	3/4"	2,3	RC 042F027	REC 042F027		0,13
				15	21,3	1/2"	2	RC 042F021	REC 042F021		0,12
40	48,3	1 1/2"	2,6	32	42,4	1 1/4"	2,6	RC 048F042	REC 048F042	64	0,20
				25	33,7	1"	2,6	RC 048F033	REC 048F033		0,20
				20	26,9	3/4"	2,3	RC 048F027	REC 048F027		0,19
				15	21,3	1/2"	2	RC 048F021	REC 048F021		0,18
50	60,3	2"	2,9	40	48,3	1 1/2"	2,6	RC 060F048	REC 060F048	76	0,33
				32	42,4	1 1/4"	2,6	RC 060F042	REC 060F042		0,32
				25	33,7	1"	2,6	RC 060F033	REC 060F033		0,31
				20	26,9	3/4"	2,3	RC 060F027	REC 060F027		0,30
-	70	-	2,9	50*	60,3	2"	2,9	RC 070F060	Non fornibile	90	0,41
				40*	48,3	1 1/2"	2,6	RC 070F048	Non fornibile		0,35
				32*	42,4	1 1/4"	2,6	RC 070F042	Non fornibile		0,36
65	76,1	2 1/2"	2,9	50	60,3	2"	2,9	RC 076F060	REC 076F060	90	0,49
				40	48,3	1 1/2"	2,6	RC 076F048	REC 076F048		0,48
				32	42,4	1 1/4"	2,6	RC 076F042	REC 076F042		0,47
				25	33,7	1"	2,6	RC 076F033	REC 076F033		0,40
80	88,9	3"	3,2	65	76,1	2 1/2"	2,9	RC 088F076	REC 088F076	90	0,63
				-	70*	-	2,9	RC 088F070	Non fornibile		0,57
				50	60,3	2"	2,9	RC 088F060	REC 088F060		0,62
				40	48,3	1 1/2"	2,6	RC 088F048	REC 088F048		0,61
				32	42,4	1 1/4"	2,6	RC 048F042	REC 088F042		0,55
-	101,6	3 1/2"	3,6	80	88,9*	3"	3,2	RC 101F088	Non fornibile	100	0,88
				65	76,1*	2 1/2"	2,9	RC 101F076	Non fornibile		0,88
				-	70*	-	2,9	RC 101F070	Non fornibile		0,64
				50	60,3*	2"	2,9	RC 101F060	Non fornibile		0,79
-	108	-	3,6	80	88,9*	3"	3,2	RC 108F088	Non fornibile	100	0,90
				65	76,1*	2 1/2"	2,9	RC 108F076	Non fornibile		0,90
				-	70*	-	2,9	RC 108F070	Non fornibile		0,95
				50	60,3*	2"	2,9	RC 108F060	Non fornibile		0,89
100	114,3	4"	3,6	-	101,6*	3 1/2"	3,6	RC 114F101	Non fornibile	100	0,93
				80	88,9	3"	3,2	RC 114F088	REC 114F088		1,02
				65	76,1	2 1/2"	2,9	RC 114F076	REC 114F076		1,00
				50	60,3	2"	2,9	RC 114F060	REC 114F060		0,98
				40	48,3	1 1/2"	2,6	RC 114F048	REC 114F048		0,85
-	133	-	4	100	114,3	4"	3,6	RC 133F114	Non fornibile	127	1,57
				-	108	-	3,6	RC 133F108	Non fornibile		1,59
				-	101,6	3 1/2"	3,6	RC 133F101	Non fornibile		1,20
				80	88,9	3"	3,2	RC 133F088	Non fornibile		1,48
				65	76,1	2 1/2"	2,9	RC 133F076	Non fornibile		1,57
				-	70	-	2,9	RC 133F070	Non fornibile		1,84

(*) articoli soggetti a quantità minime di vendita

Fornibili certificati 3.1 per le misure ISO da richiedere in sede d'ordine

RIDUZIONI IN FERRO CONCENTRICHE ED ECCENTRICHE



DIMENSIONI

DN 1				DN 2				Codice riduzione concentrica	Codice Riduzione eccentrica	Altezza (mm)	Peso Teorico (kg)
Diametro nominale	Misura (mm)	Pollici	S (mm)	Diametro nominale	Misura (mm)	Pollici	S (mm)				
125	139,7	5"	4	-	133	-	4	RC 139F133	Non fornibile	127	1,80
				100	114,3	4"	3,6	RC 139F114	REC 139F114		1,73
				-	108	-	3,6	RC 139F108	Non fornibile		1,24
				-	101,6	3"1/2	3,6	RC 139F101	Non fornibile		1,38
				80	88,9	3"	3,2	RC 139F088	REC 139F088		1,62
				65	76,1	2"1/2	2,9	RC 139F076	REC 139F076		1,58
-	159	-	4,5	125	139,7	5"	4	RC 159F139	Non fornibile	140	2,26
				-	133	-	4	RC 159F133	Non fornibile		2,36
				100	114,3	4"	3,6	RC 159F114	Non fornibile		2,21
				-	108	-	3,6	RC 159F108	Non fornibile		2,30
				-	101,6	3"1/2	3,6	RC 159F101	Non fornibile		2,28
				80	88,9	3"	3,2	RC 159F088	Non fornibile		2,30
150	168,3	6"	4,5	-	159	-	4,5	RC 168F159	Non fornibile	140	2,52
				125	139,7	5"	4	RC 168F139	REC 168F139		2,40
				-	133	-	4	RC 168F133	Non fornibile		2,46
				100	114,3	4"	3,6	RC 168F114	REC 168F114		2,37
				-	108	-	3,6	RC 168F108	Non fornibile		2,47
				-	101,6	3"1/2	3,6	RC 168F101	Non fornibile		2,41
-	193,7	-	5,6	80	88,9	3"	3,2	RC 168F088	REC 168F088	152	2,33
				65	76,1	2"1/2	2,9	RC 168F076	REC 168F076		2,60
				150	168,3	6"	4,5	RC 193F168	Non fornibile		3,78
				-	159	-	4,5	RC 193F159	Non fornibile		3,93
				125	139,7	5"	4	RC 193F139	Non fornibile		3,09
				-	133	-	4	RC 193F133	Non fornibile		3,67
200	219,1	8"	6,3	100	114,3	4"	3,6	RC 193F114	Non fornibile	152	4,45
				150	168,3	6"	4,5	RC 219F168	REC 219F168		4,76
				-	159	-	4,5	RC 219F159	Non fornibile		4,84
				125	139,7	5"	4	RC 219F139	REC 219F139		4,74
				-	133	-	4	RC 219F133	Non fornibile		4,67
				100	114,3	4"	3,6	RC 219F114	REC 219F114		4,88
-	244,5	-	6,3	200	219,1	8"	6,3	RC 244F219	Non fornibile	178	3,04
				150	168,3	6"	4,5	RC 244F168	Non fornibile		5,47
				-	159	-	4,5	RC 244F159	Non fornibile		6,25
250	273	10"	6,3	-	244,5	-	6,3	RC 273F244	Non fornibile	178	3,99
				200	219,1	8"	6,3	RC 273F219	REC 273F219		4,8
				-	193,7	-	5,6	RC 273F193	Non fornibile		6,41
				150	168,3	6"	4,5	RC 273F168	REC 273F168		7,40
				-	159	-	4,5	RC 273F159	Non fornibile		8,13
				125	139,7	5"	4	RC 273F139	REC 273F139		7,20
				100	114,3	4"	3,6	RC 273F114	Non fornibile		7,00
300	323,9	12"	7,1	250	273	10"	6,3	RC 323F273	REC 323F273	203	11,20
				-	244,5	-	6,3	RC 323F244	Non fornibile		11,12
				200	219,1	8"	6,3	RC 323F219	REC 323F219		11,10
				150	168,3	6"	4,5	RC 323F168	REC 323F168		11,00

(*) articoli soggetti a quantità minime di vendita

Fornibili certificati 3.1 per le misure ISO da richiedere in sede d'ordine

Misure superiori: su richiesta